

## ÜRÜNLER/Camyünü Ürünler/Levhalar/Yalı Camyünü



Yalı baskısı sistemlerinde ısı ve ses yalıtımı sağlamak amacıyla üretilen camyünü levhadır. İzocam Yalı yüksek ısı ve ses yalıtım değerlerine sahiptir, camyünü olduğu için yalıtımda yangın güvenliği sağlamaktadır.

### Kullanım Alanları:

– Yalı baskısı sistemlerinin su basman seviyesinin üzerindeki bölümlerinde ısı ve ses yalıtımı amacı ile kullanılır.

### Teknik özellikleri :

- Zamanla bozulmaz, çürümez, korozyon ve paslanma yapmaz.
- Kolayca kesilir ve uygulama da zaiyat vermez.
- Elastik oluşu sayesinde kolay monte edilir.
- Fiziksel özelliklerini zamana bağlı olarak kaybetmez. Yapının ömrü boyunca ısı ve ses yalıtımı sağlar.

Kalınlık (cm.)	En X Boy (cm.)	Paket (m <sup>2</sup> )
3	40 X 120	7,68
4	40 X 120	5,76
5	40 X 120	4,80

Yoğunluk (kg/m <sup>3</sup> )		50	
Isı Geçirgenlik Direnci (m <sup>2</sup> K/W)	Kalınlık (cm.)	3	0,75
		4	1,00
		5	1,25

### Uygulama:

Yalı baskısı sisteminde taşıyıcı profillerin montajı yapıldıktan sonra aralarına serbest olarak yerleştirilerek uygulama tamamlanır. Gerek görülürse İzocam Yalı dübellenerek de uygulandığı duvara sabitlenebilir.

